

净味环保型乳胶粉产品是戈麦斯化工利用台湾大连化学EVA乳液原料和德国先进的喷雾干燥技术和装置,运用DCS和PLC系统控制生产的新型建材级聚合物粉末。该产品具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性,是干混砂浆中重要的添加剂,能提高建筑材料的弹性、弯曲强度及抗折强度,减少收缩率,有效防止开裂。

技术参数

定义:由聚合物乳液通过加入其他物质改性,经喷雾干燥而成,以水作为分散介质可再形成乳液,具有可再分散性的聚合物粉末。

指标/型号	MS-6090N	MS-6070N	MS-600
外观	白色、可自由流动性粉末		
固含量	≥98%	≥98%	≥99%
灰份(1000℃)	13±2%	13±2%	12±2%
堆积密度 g/l	400-600	400-600	400-600
平均粒径 μm	≥80	≥80	≥80
Ph 值	6-8	6-8	6-8
最低成膜温度	5℃	2℃	0℃
用途	通用(抹面)	粘结性好	流动性/耐水性好

MS系列可再分散胶粉是一种VAC/VeoVa/VAE共聚共混的可再分散性胶粉

MS-600可再分散胶粉使用范围(建议)

特性:该产品属高柔性胶粉,可在水中分散,提高干粉材料体系的粘接强度和耐水性能。

- 1、环保型硅藻泥
- 2、水泥自流平砂浆
- 3、刚性防水砂浆

包装:内衬聚乙烯内袋的聚丙烯编织袋封装,每袋净重25Kg。

贮存:30℃以下和防潮环境中贮存。

保质期:180天。如超过保质期产品无结块仍可继续使用。